



Informativo Técnico

LÂMPADA DE LED BULBO G6



As lâmpadas Bulbo LED da Intral, são próprias para a substituição das lâmpadas incandescentes ou compactas tradicionais. Possuem corpo plástico com alumínio interno que permite uma correta dissipação térmica, garantindo uma longa vida útil para o conjunto. Com difusor de policarbonato leitoso deixa o produto elegante e resistente. Possui driver eletrônico interno de alto fator de potência >0,92 com certificação PROCEL e selo ENCE, que permite melhor uso da energia elétrica, além de possibilitar tensão de alimentação universal, ou seja, pode operar em qualquer tensão entre 100 e 242V, mantendo o fluxo luminoso constante.

Utiliza componentes de tecnologia de ponta, incluindo LEDs de fabricante renomado e com certificação LM80.



Especificação Técnica

CÓDIGO	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	TEMP. DE COR	EFICIÊNCIA (lm/W)	ÂNGULO DE ABERTURA°	POTÊNCIA (W)	TENSÃO NOMINAL ENTRADA (V)	CORRENTE DE ENTRADA (A)	FATOR DE POTÊNCIA	EQUIV. INCAND (W)
03997G6	LAMP.LED BULBO A60 E27 BR NEUTRO 4000K 7,5W 1018lm PROCEL G6	1018	4000K	135	180°	7,5	127 220	0,060 0,036	0,95	75
03996G6	LAMP.LED BULBO A60 E-27 BRC FRIO 6500K 7,5W 1018lm PROCEL G6	1018	6500K	135	180°	7,5	127 220	0,060 0,036	0,95	
03998G6	LAMP. LED BULBO A60 E-27 BRC FRIO 5000K 6W 810lm PROCEL G6	810	5000K	125	180°	6,5	127 220	0,049 0,029	0,95	60
03643G6	LAMP. LED BULBO A60 E-27 BRC FRIO 5000K 8,0W 850lm PROCEL G6	850	5000K	106	180°	8	127 220	0,068 0,039	0,95	
03642G6	LAMP.LED BULBO A60 E-27 BR NEUTRO 4000K 7,5W 810lm PROCEL G6	810	4000K	108	180°	7,5	127 220	0,060 0,036	0,95	
03859G6	LAMP. LED BULBO A60 E-27 BRC FRIO 6500K 8,0W 850lm PROCEL G6	850	6500K	106	180°	8	127 220	0,068 0,039	0,95	
03999G6	LAMP. LED BULBO A60 E-27 BRC NEUTRO 4000K 6W 660lm PROCEL G6	660	4000K	110	180°	6	127 220	0,049 0,029	0,95	50
03862G6	LAMP. LED BULBO A60 E-27 BRC FRIO 6500K 6,0W 660lm PROCEL G6	660	6500K	110	180°	6	127 220	0,049 0,029	0,95	
04004G6	LAMP. LED BULBO A60 E-27 BRC FRIO 6500K 4,5W 610lm PROCEL G6	610	6500K	135	180°	4,5	127 220	0,035 0,021	0,95	40

Garantia:

A Intral S.A. garante ao consumidor que as Lâmpadas Bulbo de LED estão cobertas contra defeitos de fabricação por um período de 2 anos para modelos Ence e 3 anos para modelos com selo Procel. Esta garantia é válida para lâmpadas instaladas de forma adequada e em condições normais de uso. A garantia não cobre danos causados por descargas atmosféricas, condições anormais de rede, violação e/ou alterações do produto.



Travessa Rio Grande, 130 – 95098-750 - Caxias do Sul – RS
Telefone: 00 55 54 3209.1300 – Fax: 00 55 54 3209.1496
Apoio Técnico: 0 800 5414477 – intral@intral.com.br

Quer conhecer mais?

www.intral.com.br



Informativo Técnico

LÂMPADA DE LED BULBO G6

Características:

- Não aquece o ambiente (não emite Infravermelho);
- Não desbota objetos (não emite ultravioleta);
- Disponível em branco frio, neutro e quente;
- Difusor em policarbonato
- Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão;
- Construção livre de mercúrio;
- Formato similar as lâmpadas incandescentes clássicas;
- Alta durabilidade: L70 (25.000h).


Informações específicas:

- Temperatura ambiente : -10°C a 45°C
- Tensão de entrada: 100 a 242V
- Índice de proteção: IP40

Aplicação:

- Uso em ambientes internos;
- Evitar o uso em luminárias fechadas;
- Iluminação comercial, residencial, decorativo;

Dimensões:



Dimensional (mm)	
A	B
60	110

Conexões e dados mecânicos:



Conexão	Peso (g)
Bate E27	0,50