



Informativo Técnico

LÂMPADA DE LED BULBO



As lâmpadas Bulbo LED da Intral, possuem certificação do INMETRO, estão disponíveis em várias opções de potências e são próprias para a substituição das lâmpadas incandescentes ou fluorescentes compactas tradicionais. Possuem corpo plástico com dissipador de alumínio interno que permite uma correta dissipação térmica, garantindo uma longa vida útil para o conjunto. Conta com difusor de policarbonato leitoso, que deixa o produto elegante e resistente. Possui driver eletrônico interno de alta eficiência que permite melhor uso da energia elétrica, além de possibilitar tensão de alimentação universal, ou seja, pode operar em qualquer tensão entre 100 e 240V, mantendo o fluxo luminoso sempre constante. Utiliza componentes de tecnologia de ponta, incluindo LEDs de fabricante renomado e com certificação LM80.

Também podem ser aplicadas com sensores de presença, uma vez que não possuem limitações para quantidade de ciclos de acendimento.



Especificação Técnica:

CÓDIGO	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	TEMP. DE COR (K)	TIPO DE COR	EFICIÊNCIA (lm/W)	ÂNGULO DE ABERTURA (°)	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	FATOR DE POTÊNCIA	EQUIVALÊNCIA INCANDESCENTE	
07472	Lâmp. Bulbo LED Branco Quente 560lm	560	3000	BRANCO QUENTE	80	190	7	127	0,061	≥0,7	40W	
								220	0,040			
07471	Lâmp. Bulbo LED Branco Frio 560lm	560	6500	BRANCO FRIO	80	190	7	127	0,061	≥0,7		
								220	0,040			
06673	Lâmp. Bulbo LED Branco Quente 806lm	806	3000	BRANCO QUENTE	89,6	190	9	127	0,075	≥0,7	60W	
								220	0,046			
06675	Lâmp. Bulbo LED Branco Frio 806lm	806	6500	BRANCO FRIO	89,6	190	9	127	0,075	≥0,7		
								220	0,046			
06723	Lâmp. Bulbo LED Branco Quente 1060lm	1060	3000	BRANCO QUENTE	88,3	190	12	127	0,090	≥0,7	70W	
								220	0,060			
06724	Lâmp. Bulbo LED Branco Frio 1060lm	1060	6500	BRANCO FRIO	88,3	190	12	127	0,090	≥0,7	75W	
								220	0,060			
06725	Lâmp. Bulbo LED Branco Quente 1320lm	1320	3000	BRANCO QUENTE	88	190	15	127	0,110	≥0,7	90W	
								220	0,073			
06726	Lâmp. Bulbo LED Branco Frio 1320lm	1320	6500	BRANCO FRIO	88	190	15	127	0,110	≥0,7		
								220	0,073			



Informativo Técnico

LÂMPADA DE LED BULBO



Características:

- Difusor leitoso para controle de ofuscamento e distribuição de luz uniforme;
- Utiliza LED de alta eficiência, que garante alto desempenho e uniformidade da luz;
- LEDs com certificação LM80;
- Expectativa de vida superior a 25.000 horas a L70;
- Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação da rede;
- Baixo consumo de energia;
- Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite altíssimo número de acendimentos (>1.000.000);

Dimensões:

Especificação:

- Temperatura ambiente de -25 a 45°C;
- Tensão de funcionamento: 127/220Vac;
- Frequência de alimentação: 50/60Hz;
- Base: E27;
- Utiliza driver integrado à lâmpada;
- THD: <25%.

Aplicação:

- Ambientes internos em geral;
- Supermercados;
- Lojas;
- Residências;
- Escritórios.

CÓDIGO	MODELO	PRODUTO			EMBALAGEM		
		DIMENSÕES (mm)		PESO (Kg)	CÓDIGO DE BARRAS	PEÇAS POR CAIXA	CÓDIGO DE BARRAS
		A	B				
07472	Lâmp. Bulbo LED Branco Quente 560lm	Ø55	102	0,020	7891482074725	50	97891482074728
07471	Lâmp. Bulbo LED Branco Frio 560lm	Ø55	102	0,020	7891482074718	50	97891482074711
06673	Lâmp. Bulbo LED Branco Quente 806lm	Ø60	108	0,030	7891482066737	50	97891482066730
06675	Lâmp. Bulbo LED Branco Frio 806lm	Ø60	108	0,030	7891482066751	50	97891482066754
06723	Lâmp. Bulbo LED Branco Quente 950lm	Ø60	112	0,036	7891482067239	50	97891482067232
06724	Lâmp. Bulbo LED Branco Frio 1060lm	Ø60	112	0,036	7891482067246	50	97891482067249
06725	Lâmp. Bulbo LED Branco Quente 1320lm	Ø60	128	0,050	7891482067253	50	97891482067256
06726	Lâmp. Bulbo LED Branco Frio 1320lm	Ø60	128	0,050	7891482067260	50	97891482067263




Informativo Técnico

LÂMPADA DE LED BULBO



Produto:



Garantia:

A Intral S.A. garante ao consumidor que as luminárias LED estão cobertas contra defeitos de fabricação por um período de 2 anos. Esta garantia é válida para luminárias instaladas de forma adequada e em condições normais de uso. A garantia não cobre danos causados por descargas atmosféricas, condições anormais de rede, violação e/ou alterações do produto.

Observações:

- Vida útil considerando 70% de manutenção de fluxo luminoso (L70) .
- Os valores de fluxo luminoso e potência podem apresentar variação de +/-10%.
- Dados elétricos, fotométricos e expectativa de vida são medidos/calculados à temperatura ambiente de 25 °C.
- Sempre desligue a rede elétrica antes de qualquer manutenção ou instalação.

Devido a constantes atualizações tecnológicas, possíveis alterações poderão ocorrer sem aviso prévio.

Rev.03/22